



hi-view®

HP-9632



คุณสมบัติหลัก

- Solution 1/28" SONY IMX124+HI3516D
- Resolution 3.0MP.
- Optical zoom 20X F=5.5-110mm./ F1.6-F3.5
- Support Auto focus
- Support SD Card Max. 128GB.
- Alarm input x1 / Alarm output x1
- Network RJ45 x1 (10/100Mbps)
- Mic input x1 / Speaker output x1
- Support 2-way-audio
- Support Menu OSD (Preset 95)
- Support App SuperlivePlus, NVMS-1000, NVMS-5000
- Support Brewers IE11 (Live view, Search. Config)
- Power supply AV24V. /300mA.
- Protection Level IP66
- Weight 3.5Kg.

รายละเอียดสินค้า (1)

โซลูชั่น	1/28" SONY IMX124+HI3516D
ความละเอียด	3.0MP.
ออปติคอลลูม	20X F=5.5-110mm./ F1.6-F3.5
รองรับ	Auto focus
ค่าการรับแสงน้อย	0 Lux
รองรับ	IR Array 5Pcs. / IR Smart
ระยะ IR	100M.
บีบอัดวิดีโอ	H.264 / H.265
สตรีมหลัก	2048x1536, 1920x1080, 1280x720 @25fps, CBR/VBR, Bitrate 512-8192. H.264/H.265.
สตรีมย่อย	704x576, 352x288 @25fps, CBR/VBR, Bitrate 128-2048. H.264/H.265./JPEG
สตรีมที่สาม	704x576, 352x288, 480x240 @25fps, CBR/VBR, Bitrate 128-2048. H.264/H.265./JPEG
สตรีมแบบชอต	1@248x1536, 2@704x576, 3@352x288
รองรับ	PAL/NTSC 50Hz/60Hz
S/N Ratio Max	48dB.
สนับสนุน SD Card สูงสุด	128GB.
อรามอินพุต	x1
อรามเอาท์พุต	x1
เน็ตเวิร์ค RJ45	x1 (10/100Mbps)
อินพุตไมโครโฟน	x1
Speaker เอาท์พุต	x1
Support	2-way-audio
Support	Menu OSD (Preset 95)
Support	App SuperlivePlus, NVMS-1000, NVMS-5000
Support	Brewers IE11 (Live view, Search. Config)
Support	Camera temp. Checking
เวอร์ชัน Onvif	2.3
Support IR	on/off adjustable (Via IE)
รองรับ กลางวัน/กลางคืน	(Auto, Day, Night, Timing)
Support IR Sensitivity adjustable	(Low, Mid, High, Custom)
ช่วงการแพน	360°
ความเร็วการแพน	240°/s., Manual control speed 0.5-90°/s
Tile Range	0-93°
Tile Speed Preset speed	160°/s., Manual control speed 0.5-90°/s
ตั้งค่าล่วงหน้า	255, Cruise 8, Track 4, Scan 2, Home position

hi-view®

HP-9632



คุณสมบัติหลัก

- Solution 1/28" SONY IMX124+HI3516D
- Resolution 3.0MP.
- Optical zoom 20X F=5.5-110mm./ F1.6-F3.5
- Support Auto focus
- Support SD Card Max. 128GB.
- Alarm input x1 / Alarm output x1
- Network RJ45 x1 (10/100Mbps)
- Mic input x1 / Speaker output x1
- Support 2-way-audio
- Support Menu OSD (Preset 95)
- Support App SuperlivePlus, NVMS-1000, NVMS-5000
- Support Brewers IE11 (Live view, Search, Config)
- Power supply AV24V. /300mA.
- Protection Level IP66
- Weight 3.5Kg.

รายละเอียดสินค้า (2)

Support	Smart 3D zoom
Support	Focus limit (30Cm. 1M, 1.5M, 2M, 3M, 5M, 10M)
Support	Camera initial
Support	Auto PTZ flip
Support	Preset, Cruise, Group, Trace, Task, Alarm, Home position
Support	Scan
Support	Motion Alarm (Area and sensitivity adjustable, Motion Schedule)
Support	Motion Alarm Triggering (Alarm out, Snap, Email, FTP)
Support	Alarm input x1 (NO/NC), (Alarm input schedule)
Support	Alarm output (Alarm holding time)
Support	Alarm server
Support	IP change notification
Support	online user
Support	BLC (Enable/Disable)
Support	3D DNR (Auto/Low/Middle/High)
Support	Defog (Level 1-4)
Support	color adjustable (Color level, Brightness, Sharpness)
Support	White balance (Auto, Indoor, Outdoor, Manual)
Support	AE Mode (Auto, Bright, Shutter, Iris)
Support	AGC (Level 0-15)
Support	Mirror (Disable, Mirror, Rota, Flip)
Support	User management
Support	Block and allow lists (IP filtering, MAC filtering)
Support	Config import/Export setting)
Support	Online upgrade
Support	LOG (Search, Export)
Support	DDNS (88ip, dns2P, meibu, dyndns, no-ip, dvrtydns, mintdns, and 123ddns)
Support	Protocol NTP, TCP IPv4, PPPoE, DDNS, SNMP, RTSP, UPnP, Email, FTP
พาวเวอร์ ซัพพลาย	AV24V. /300mA.
การใช้พลังงาน	15W. (Max 30W. IR ON)
สภาพแวดล้อมในการทำงาน	Temp. -20C~+60C, Humidity less than 95%
การป้องกัน	IP66
การป้องกันแสงสว่าง	TVS6KV, surge protection
น้ำหนัก / ขนาด	3.5Kg. / φ209x317