



CAMERA 9700 SERIES
2Megapixel Network Camera

FACE CAMERA

2MP Face Detection Bullet AI Camera

2MPIXEL 
Network Camera Series



H.265

Compression Code

-  **2M**
Pixel
-  **H.265**
H.264
Compression
-  **Onvif**
Support
-  **DAY & Night**
Support
-  **WDR**
Support
-  **BLC**
Support
-  **AGC**
Support
-  **LED**
Smart IR
-  **PoE**
Support
-  **MIC**
Built-in

FACE CAMERA

2MP Face Detection Bullet AI Camera

รายละเอียดสินค้า

1/1



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" SONY IMX290 CMOS progressive scan
- 1080P (1920x1080)
- H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Min. Illumination Color 0.001 lux
- Focal Length 8mm/F1.6
- LED 4 Pcs / 20-30 meters
- IR-CUT Filter Supported
- Free DDNS www.autoddns.com, [dvrddns](http://dvrddns.com), Etc.
- ONVIF Supported
- TF-Card x1 (Max. 128GB)
- Water-Proof IP67 / IK10
- Power Supply 12V DC +/- 10% / PoE (IEEE802.3af)

รุ่น	HP-97B20PE-AI
เซ็นเซอร์ รูปภาพ	1/2.8" SONY IMX290 CMOS progressive scan
พิกเซล	1080P (1920x1080) full real time coding
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	Color 0.001 lux
เลนส์	
ความยาวโฟกัส	8mm / F1.6
Mount Type	M12
Horizontal Field of View	Horizontal FoV:40.6°
อินฟราเรด	
โหมดกลางวัน/กลางคืน	Auto, Day, Night
ตัวกรอง IR-CUT	Supported
White Light LED	4 Pcs
ระยะ White Light LED	20-30 meters white light
Display	
Image Parameter	3 type (common, day, night) and schedule setting
ปรับความสว่าง	Supported
ปรับความคมชัด	Supported
Saturation	Supported
Sharpness Adjust	Supported
WDR / Defog / BLC	Supported
AGC / HLC / Anti-Flicker	Supported
Image Mirror / Image Flip	Supported
Corridor Pattern	Supported
ลดเสียงรบกวน	Supported
Backlight Compensation	Supported
สมดุลสีขาว	Supported
โหมดการเปิดรับแสง	Supported (1/25s-1/1000,000s)
E-zoom	Supported
Images	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
การบีบอัดเสียง	G711A, G711U
ความถี่	50HZ / 60HZ
มาตรฐานการบีบอัด	Base line, Main Profile, High Profile
สตรีม	Triple stream
ความละเอียดของภาพ	Main stream 1920x1080P@25fps, 1280x720@25fps Sub stream 704x576@25fps, 352x288@25fps Third stream 480x240@25fps, 352x288@25fps
Video Encode Slice Split	Supported
Water Mark	Supported
OSD	Supported
วันและเวลา	Supported DST, NTP, synchronize with PC, manual
Video Mask	Supported (Max. 4 areas)
ROI	Supported (Max. 8 areas)
การตรวจจับใบหน้า	
การตรวจจับใบหน้า	Pupil distance of a facial image over 20 pixel can be detected
ระยะถ่ายภาพใบหน้า	Recommended distance 3 meters
การถ่ายภาพใบหน้า	By precision detecting, tracing, capturing, scoring and screening the moving faces to get the most effective face snapshots
การชดเชยแสงอัจฉริยะ	Built-in high efficient light LEDs, time switch available
สัญญาณเตือนภัย	
สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว	Supported
Motion Sensitivity	Supported
การตั้งค่าตารางการเคลื่อนไหว	Supported

FACE CAMERA

2MP Face Detection Bullet AI Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.8" SONY IMX290 CMOS progressive scan
- 1080P (1920x1080)
- H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG
- Min. Illumination Color 0.001 lux
- Focal Length 8mm/F1.6
- LED 4 Pcs / 20-30 meters
- IR-CUT Filter Supported
- Free DDNS www.autoddns.com, dvrddns.com, Etc.
- ONVIF Supported
- TF-Card x1 (Max. 128GB)
- Water-Proof IP67 / IK10
- Power Supply 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)

2MP PIXEL HD

Network Camera Series

รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น	HP-97B20PE-AI
Motion Alarm Triggering	email, FTP, push alarm
Alarm Server	Supported
Object Removal Detection	Support (left and missing detection)
Exception	scene change, video blur, video color cast
Line Crossing Detection	Supported
ตรวจจับการบุกรุก	Supported
Crowd Density Detection	Supported
People Intrusion	Supported
People Counting	Supported
สัญญาณเตือนเมื่อ SD CARD เต็ม	Supported
สัญญาณเตือนข้อผิดพลาด SD Card	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, RTSP, DNS, SNMPv1/v2/v3, 802.1X, RTSP, UPNP, SMTP, FTP, QoS, ONVIF
Server Auto Connect	Supported
Free DDNS	www.autoddns.com , dvrddns.com , Etc.
Application Programming	ONVIF
การแจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยน IP	Support (Triggering email, FTP)
การเชื่อมต่อออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 6 users
การตรวจสอบผู้ใช้ออนไลน์	Supported
หน้าจอบู๊ต	IE 11, NVMS2.0, APP (Superliveplus)
ความปลอดภัย	
การจัดการบัญชีผู้ใช้	Supported
ตัวกรองที่อยู่ IP/MAC	Support (black and white list)
Locking Once Illegal Login	Supported
การบำรุงรักษา	
สำรองและเรียกคืนข้อมูล	Supported export/import setting, load default
รีบูต	Supported time/date schedule
อัปเดตระบบ	Supported
Log Serach	Supported export log
อินเตอร์เฟซ	
LED White Light	x4
RJ45	x1 (Speed 100Mbps), POE
MIC Input	x1
TF-Card	x1 (Max. 128GB)
BNC Output	x1
On-Board CVBS Output	x1
Hardware Reset Buttom	x1
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC jack)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30C ~ +60C
ความชื้นในการทำงาน	95% or less (non-condensing)
มาตรฐานการป้องกัน	IP67 / IK10
Electrical	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	<12W
Mechanical	
น้ำหนัก	Approx. 0.67KG
ขนาด	80.5x217.7
การติดตั้ง	Wall mounting, ceilinh mounting