

# IP CAMERA SERIES

## 8800 SERIES



**S** TARLIGHT CAMERA





# IP CAMERA SERIES

## 8800 SERIES



### รายละเอียดสินค้า

1/2



### คุณสมบัติหลัก

- Starlight Solution
- 3.0 Mega Pixels
- H.265
- Smart Intelligent Detection
- Hiview DDNS
- Cloud P2P ([www.hiviewxview.com](http://www.hiviewxview.com))
- Mobile Application hiviewxview (Android&iOS)
- Dual stream, Onvif, IPv6, BLC, ATW, Defog, DWDR, 3DNR, POE, Audio input



รุ่น	HP-88A30ST/PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ การสแกน พิกเซล ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	1/2.8" SONY IMX291 CMOS sensor Progressive scan Hisilicon Hi3516CV300 Color 0.0001 lux@F1.2,AGC ON); 0 lux with IR B/W 0.0001 lux@F1.2,AGC ON); 0 lux with IR
ความเร็วชัตเตอร์ โหมดกลางวันและกลางคืน	1/50(1/60)s to 1/10,000s IR-Cut filter with auto switch Star IR, full color, B/W
รูปภาพ	BLC, ATW, Defog, AGC, DWDR, 3DNR, Anti flicker, Flip, Mirror
การควบคุมสีของภาพ AE Control โหมดชัตเตอร์ช้า	Support dual setting (color and IR mode) Support Support
เลนส์	
Mount Type ความยาวโฟกัส	M12 Fixed lens 3.6mm.@F1.8
อินฟราเรด	
ประเภทอินฟราเรด ระยะ IR ความเข้มของ IR สลับ IR	IR Array 2 Pcs. 50-60M. Smart IR Support
อัดวีโอ	
Compression	G.711A
วีดีโอ	
Compression รูปแบบวีดีโอ ประเภทสตรีม ความละเอียดวีดีโอ อัตราเฟรมวีดีโอ	H.264, H.265, H.265+ PAL(50Hz)/NTSC(60Hz) Dual stream 3MP, 1080P, 720P 3MP@15fps(PAL) 1080P/720P/D1/CIF@25fps(PAL)
การควบคุมบิตเรต Region Cover GUI ควบคุมการแสดงผล	CBR/VBR Support Max. 4 areas Support
สัญญาณเตือนภัย	
การตรวจสอบทั่วไป การตรวจสอบอัจฉริยะ:	Motion detection, video blind Perimeter alert (Triplwire, Intrusion) Items cares (Missing object, Abandoned)
Triggering	App push alarm, image capture, FTP, email
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	TCP/IPv4 IPv6, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, ARSP PPPoE, SMTP, NTP, UPNP, FTP, RTSP, FTP, P2P





# IP CAMERA SERIES

## 8800 SERIES



### รายละเอียดสินค้า

2/2

### คุณสมบัติหลัก

- Starlight Solution
- 3.0 Mega Pixels
- H.265
- Smart Intelligent Detection
- Hiview DDNS
- Cloud P2P ([www.hiviewxview.com](http://www.hiviewxview.com))
- Mobile Application hiviewxview (Android&iOS)
- Dual stream, Onvif, IPv6, BLC, ATW, Defog, DWDR, 3DNR, POE, Audio input



รุ่น	HP-88A30ST/PE
Hiview DDNS	Support
Onvif	Support
ส่วนติดต่อผู้ใช้	IE11, VMS, Mobile applications
SDK	Support (Optional)
<b>การบำรุงรักษาและความปลอดภัย</b>	
ตัวกรองที่อยู่ IP	Support
Black List and White list	Support
System Version Upgrade	Support
รีบูตอัตโนมัติ	Support
Import&Export Config	Support
LOG	Support search&export (txt)
การจัดการบัญชี	Support
<b>Environmental</b>	
อุณหภูมิในการทำงาน	-10C~+60C RH95 MAX
ความชื้นในการทำงาน	10%~90% RH
<b>การป้องกัน</b>	
ระดับการป้องกัน	IP67
<b>Electrical</b>	
เพาเวอร์	DC12V +-10%
PoE	Support (IEEE 802.3af)
การใช้พลังงาน	IR off: 3W./ IR on: 8W.
<b>ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต</b>	
RJ45	x1 (10/100Mbps Ethernet port)
ออกดีโอ อินพุต	x1 (RCA)
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC Jack 12V)
<b>Mechanical</b>	
ขนาด (มม)	195.5x94.5x97.5(mm)
น้ำหนัก	535g.
วัสดุ	High grade metal

