



# IP Camera HP-39BP20IR3



**DOME CAMERA IR PTZ**

**IP Camera Series**



# รายละเอียดสินค้า



## คุณสมบัติหลัก

- 2.0 MP FULL HD-IP
- 100M IR Distance
- All Cast Aluminium Material
- Powerful 20x/30x optical zoom / Support ONVIF
- Video Analysis Light-Adjustment Technology
- Auto Tracking
- IP 66 all-environments protection

รุ่น	HP-39BP20IR3
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.8" Progressive Scan CMOS
ความละเอียด	1080P(1920X1080)
ค่าการรับแสงน้อย	0.05 Lux (Colour) (F1.6,AGC ON), 0.01 Lux (B/W) (F1.6,AGC ON)
เลนส์	f=4.3~135 mm
IRIS	F1.6~F22
มุมมอง	59.8(wide) ~ 2.34(tele)
Min Object Distance	10mm~1500mm
ออฟติคอลลูม	30x
ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์	1/25~1/30,000s
กลางวัน/กลางคืน	ICR (Auto/color/black)
Focus / AGC / BLC	Auto/Manual
สมดุลสีขาว	Auto/Manual
SNR	>52dB
WDR	Support
ภาพสะท้อน	Level, Tilt, Centre
ลดเสียงรบกวน	3D
<b>ค่าพารามิเตอร์เครือข่าย</b>	
โซลูชัน	HISILICON 3516D
การเข้ารหัสวิดีโอ	H.264/H.265
Dual-stream	Support
ความละเอียดของภาพ	"Main stream:1920x1080,1080P,1280X960,960P,1280X720,720P Sub stream:704x576 / D1 352X288 CIF"
การเข้ารหัสเสียง	G.711ulaw
โปรโตคอล ONVIF	Support
โปรโตคอลเครือข่าย	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTSP,PPPoE,NTP,UPnP,SNMP,SMTPTFTP
พอร์ต	1 channel audio input, 1 channel audio output, 1 channel alarm input, 1 channel alarm output, 1channel network port, 1channel analog output, 1channel power supply input
<b>โดเมนพารามิเตอร์</b>	
ระยะ IR	100m
ช่องแพน	360°
Tile Range	-10°~90° auto flip
แมนวอลลปิด	Horizontal: 0.01°/s - 350°/s,Vertical: 0.01°/s - 120°/s
ความเร็วที่ตั้งล่วงหน้า	Pan: 350°/s, Tile: 120°/s
ตั้งล่วงหน้า	256
อัตโนมัติ Cruising	8 groups (32 Preset/group)
สแกนอัตโนมัติ	8 groups (setup left and right boundary)
รูปแบบการการสแกน	4 groups
ขาสยึด	Wall mount
OSD Menu	English/Chinese
ฟังก์ชัน Timing	Support
ออราม	1input/1output
พาวเวอร์ซัพพลาย	DC12V+-10%
การใช้พลังงาน	≤50W
อุณหภูมิในการทำงาน	-35°C+60C
ความชื้นทำงาน	<95%, no condensing
การป้องกัน	IP66, the secondary lightning protection, 3000V anti-surge design
น้ำหนัก	6.5kg

