

# IP CAMERA SERIES

## 8800 SERIES



**HD** IP CAMERA

# IP CAMERA SERIES

## 8800 SERIES



### รายละเอียดสินค้า



### คุณสมบัติหลัก

- 2.07M. 1/2.9" CMOS sensor
- HD 1080P Resolution, Image clear, Delicate
- HD lens:3.6mm@F1.8
- H.265/H.265+/H.264/H.264+HighProfile
- Day/Night (Auto ICR)
- Auto electronic shutter time
- IR range: 25 LED 20m-30m
- Support DWDR, 3D DNR
- Protection IP67
- Support PoE

รุ่น	Hmp-88B30PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ ความละเอียดรูปภาพ เวลาชัตเตอร์ Slow Shutter Mode ค่าการรับแสงน้อย	1/2.9" Sony IMX323 CMOS sensor 2048x1536 (3.14MP), 1920x1080P (2.07MP) 1/50(1/60)s ~1/10,000s Support auto electronic shutter time Color : 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR B/W : 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
การตั้งค่ารูปภาพ	OSD setting, BLC, ATW, Defog, AGC, DWDR 3DNR, Anti flicker, Flip, Mirror, IR-swap
เลนส์	
เลนส์	Fixed HD lens 3.6mm./F1.8
Lens Mount	M12
อินฟราเรด	
กลางวัน/กลางคืน	IR-Cut filter with auto switch (Full color, B/W)
IR LED	25 Pcs.
ระยะ IR	20-30 Meters
วิดีโอ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265/H.265+/H.264/H.264+HighProfile, JPEG
รูปแบบวิดีโอ	PAL/NTSC
ประเภทสตรีม	Dual stream (main, sub)
อัตราบิตเรตวิดีโอ	0.1Mbps~8Mbps
การควบคุมบิตเรต	CBR/VBR
Main Stream Resolution	3M, 1080P, 720P, D1
Sub Stream Resolution	D1, CIF
เฟรมเรตวิดีโอ	PAL: 3MP@15fps./1080P@25fps NTSC:13MP@15fps/1080P@30fps
ออกดีโอ	
การบีบอัดเสียง	G.711a
ออกดีโอ อินพุต	x1 (RCA)
ระบบเครือข่าย	
เน็ตเวิร์กโปรโตคอล	TCP/IPv4, IPv6, HTTP, DHCP, DNS, DDNS PPPoE, SMTP, NTP, UPNP, FTP, RTSP
Hiview DDNS	Support free hiview DDNS
ONVIF	Onvif 2.4
การเชื่อมต่อเครือข่าย	IE, VMS, App
Cloud P2P	Support
สัญญาณเตือนภัย	
โหมดสัญญาณเตือนภัย	Motion detection, video blind, Email, FTP
ตัวกรอง IP	Support black list and white list
การรายงานทางโทรศัพท์	Support App push alarm
การบำรุงรักษา	
การจัดการบัญชี	Support added max.60 users and permission setting
รีบูตอัตโนมัติ	Support
Log Search	Support log export
นำเข้า/ส่งออก	Support import/export config
การอัปเดต	Support via network upgrade
ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เน็ต	
RJ45	x1 (Speed 10/100Mbps Ethernet port)
ออกดีโอ อินพุต	x1 (RCA)
Electrical	
เพาเวอร์ ซัพพลาย	DC12V± 10%/POE
การใช้พลังงาน	Max. 5W
POE	Support class 0 (IEEE 802.3af, 15.4 Watt. 48V)
อื่นๆ	
อุณหภูมิในการทำงาน	-10 °C~+60 °C
ความชื้นในการทำงาน	10%-90% RH
การป้องกัน	IP67
น้ำหนัก	430g
ขนาด	59x62.5x210mm.
วัสดุ	Metal bullet