

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera



- 5M**
Pixel
- H5Plus H4**
Compression
- ONVIF**
Support
- DAY & Night**
Support
- LED**
Smart IR
- WDR**
Support
- BLC**
Support
- AGC**
Support
- PoE**
Support

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" Smartsens CMOS progressive scan
- 2592(H)x1944(V), 5.0MP
- H.265, H.264, Triple stream
- Fixed lens 2.8mm/M12
- IR Array LED X1 Array, Distance 20-30M.
- IR CUT (IR Filters)
- WDR, DEFOG, BLC, HLC, 3D-DNR
- Email alarm, Motion alarm, FTP alarm
- Protection Level IP67
- Mic-Built-in x1, RJ45 x1 (100 Mbps)
- Power supply 12VDC / POE (IEEE802.3af)



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97D50PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" Smartsens SC5238 CMOS progressive scan
ซีพียู	NT98513
พิกเซล	5MP
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.0236 lux@F2.0, AGC ON, 0 lux with IR 0.0085 lux@F1.2, AGC ON, 0 lux with IR
เลนส์	
Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	2.8mm.
ประเภทไอริส	Fixed iris
Horizontal Field of View	93.4
อินฟราเรด	
ตัวกรอง IR-CUT	Supported
IR Array LED	x1 Array
ระยะ IR Array	20-30M.
โหมดอินฟราเรด	Auto/on/off
สมาร์ต IR	Supported (On/Off)
Display	
พารามิเตอร์รูปภาพ	3 type (common, day, night) and schedule setting
การปรับความสว่าง	Supported
การปรับความคมชัด	Supported
Hue Adjust	Supported
Saturation Adjust	Supported
Sharpness Adjust	Supported
ลดเสียงรบกวน	Supported 3D DNR
Defog	Supported
WDR	Supported
BLC	Supported
HLC	Supported
ป้องกันการสั่นไหว	Supported 50Hz/60Hz
สมดุลสีขาว	Supported (Auto/indoor/outdoor/manual)
ความถี่	Supported 50Hz/60Hz
โหมดการเปิดรับแสง	Supported auto/manual (1/25s-1/100,000s)
Gain	Supported
Image Mirror	Supported
พลิกภาพ	Supported
การชดเชยแสงด้านหลัง	Supported
E-zoom	Supported
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.264
การบีบอัดสัญญาณเสียง	G711A, G711U
มาตรฐานการบีบอัด	Base line, Main Profile, High Profile
สตรีม	Triple stream
ความละเอียดของภาพ	Main stream 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720 Sub stream 1280x720, 704x576, 352x288 Third stream 704x576, 480x240, 352x288
อัตราเฟรมภาพ	Main stream 2592x1944@20fps(PAL), 2560x1440@25fps(PAL), 1920x1080@25fps(PAL), 1280x720@25fps(PAL) Sub stream 1280x720@12fps(PAL), 704x576@25fps(PAL), 352x288@25fps(PAL) Third stream 704x576@25fps(PAL), 480x240@25fps(PAL), 352x288@25fps(PAL)

9700 SERIES

5Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" Smartsens CMOS progressive scan
- 2592(H)x1944(V), 5.0MP
- H.265, H.264, Triple stream
- Fixed lens 2.8mm/M12
- IR Array LED X1 Array, Distance 20-30M.
- IR CUT (IR Filters)
- WDR, DEFOG, BLC, HLC, 3D-DNR
- Email alarm, Motion alarm, FTP alarm
- Protection Level IP67
- Mic-Built-in x1, RJ45 x1 (100 Mbps)
- Power supply 12VDC / POE (IEEE802.3af)



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97D50PE
อัตราบิต	128 Kbps - 5 Mbps
การแบ่งส่วนการเข้ารหัสวิดีโอ	Supported
Water Mark	Supported
OSD	Supported
วันและเวลา	Supported DST, NTP, synchronize with PC, manual
Video Mask	Supported (Max. 4 areas)
ROI	Supported (Max. 3 areas)
สัญญาณเตือนภัย	
สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว	Supported
ความไวการเคลื่อนไหว	Supported
การตั้งค่าตารางการเคลื่อนไหว	Supported
Motion Alarm Triggering	Email/FTP
เซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือน	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, RTSP, DNS, 802.1X, RTSP, UPNP, SMTP, FTP, QoS, ONVIF, DST, NTP
ทดสอบฟังก์ชันที่อยู่ IP	Supported
โปรโตคอล DDNS	autoddns.com/88ip.net/dns2p.net/meibu.com/dyndns.com/no-ip.com/dvrddns/mintdns/123ddns.com
ฟรี DDNS	www.autoddns.com, dvrddns, Etc.
Application Programming	ONVIF profile S
การเชื่อมต่อออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 6 users
หน้าจอบู๊ต	IE 11, NVMS2.0, APP (Superliveplus)
ความปลอดภัย	
การจัดการบัญชีผู้ใช้	Supported
ตัวกรองที่อยู่ IP/MAC	Support (black and white list)
Locking Once Illegal Login	Supported
การตรวจสอบบัญชีออนไลน์	Supported Kick-off
การบำรุงรักษา	
การสำรองและเรียกคืน	Supported export/import setting, load default
รีบูต	Supported time/date schedule
การอัปเดตระบบ	Supported
ค้นหาบันทึก	Supported export log
อินเตอร์เฟซ	
RJ45	x1 (Speed 100Mbps), POE
Mic Built-in	x1
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC jack)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30°C ~ +60°C (-22°F~140°F)
ความชื้นในการทำงาน	95% or less (non-condensing)
Water-Proof	IP67
Electrical	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	IR Off:26mA/2.6W, IR On:38mA/5W
Mechanical	
น้ำหนัก	Approx. 0.45KG
ขนาด	94.6x82.8