

9700 SERIES

2Megapixel Network Camera



- 2M**
Pixel
- H.265**
H.264
Compression
- ONVIF**
Support
- DAY & Night**
D&N
Support
- LED**
Smart IR
- WDR**
Support
- BLC**
Support
- AGC**
Support
- PoE**
Support

H.265
Compression Code

2M PIXEL 
Network Camera Series

9700 SERIES

2Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" CMOS sensor progressive scan
- 1920x1080P / H.265, H.264, MJPEG
- Min. Color 0.007 Lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
- IR LED 24 pcs.
- IR Distance 10-20M.
- Focal Length 3.6mm@F2.0
- Onvif / E-zoom / OSD / Supported
- Water-Proof IP66
- Power Supply 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)



รายละเอียดสินค้า

1/2

รุ่น	HP-97B20PE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.7" CMOS sensor progressive scan
CPU	Hisilicon HI3516EV100
พิกเซล	1920x1080P
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	Color 0.007 Lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
เลนส์	
Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	3.6mm@F2.0
Horizontal Field of View	97
อินฟราเรด	
โหมดกลางวัน/กลางคืน	Auto, day, night, schedule
ความไวแสง	High, mid, low
ตัวกรอง IR-CUT	Supported
IR	IR LED 24 pcs.
ระยะ IR	10-20M.
IR Intensity	Smart IR
โหมดอินฟราเรด	Auto, on, off
Display	
ปรับความสว่าง	Supported (0-100)
ปรับความคมชัด	Supported (0-100)
ความอืดตัว	Supported (0-100)
WDR	Supported (0-255)
Sharpness Adjust	Supported (0-255)
ลดเสียงรบกวน	Supported (0-255)
การชดเชยแสงไฟ	BLC, HLC
ป้องกันการสั่นไหว	Off, 50Hz, 60Hz
สมดุลสีขาว	Auto, indoor, outdoor, manual
ความถี่	50HZ, 60HZ
โหมดการเปิดรับแสง	Auto, manual (1-1/100,000)
Image Mirror	Supported
Image Flip	Supported
E-zoom	Supported
Images	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265, H.264, MJPEG
มาตรฐานการบีบอัด	Base line, Main Profile, High Profile
สตรีม	Dual-stream
ความละเอียดของภาพ	Main stream: 1920x1080, 1280x720 Secondary stream: 704x576, 480x240, 352x288
อัตราเฟรม	Main stream: 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps Secondary stream: 704x576@30fps, 352x288@30fps
บิตเรต	64kbps ~ 4096kbps
Video Encode Slice Split	Supported
Water Mark	Supported
OSD	Supported

9700 SERIES

2Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.7" Smartsens SC2238 CMOS sensor progressive scan
- 1920x1080P / H.265, H.264, MJPEG
- Min. Color 0.007 Lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with IR
- IR LED 24 pcs.
- IR Distance 10-20M.
- Focal Length 3.6mm@F2.0
- Onvif / E-zoom / OSD / Supported
- Water-Proof IP66
- Power Supply 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)



รายละเอียดสินค้า

2/2

รุ่น	HP-97B20PE
วันและเวลา	Supported DST, NTP, synchronize with PC, manual
Video Mask	Supported (Max. 4 areas)
ROI	Supported (Max. 3 areas)
สัญญาณเตือนภัย	
สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว	Support
Motion Sensitivity	Support
การตั้งค่าตารางการเคลื่อนไหว	Support
Motion Alarm Triggering	email, FTP, push alarm
Alarm Server	Support
การแจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยน IP	Support (Triggering email, FTP)
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	TCP/IPv4, TCP/IPv6, PPPoE, HTTP, RTSP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMPv1/v2/v3, UPnP, SMTP, FTP
Server Auto Connect	Supported
Free DDNS	autoddns, 88ip, dns2p, meibu, dyndns, no-ip, dvr dydns, mintdns, 123ddns
Application Programming	ONVIF 2.3
การเชื่อมต่อออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 4 users
ความปลอดภัย	
การจัดการผู้ใช้	Supported
หน้าจอบริการ	IE 11, VMS, APP (Superliveplus)
การตรวจสอบผู้ใช้ออนไลน์	Supported
บล็อกและอนุญาตรายการ	Supported
การกรอง IP	Supported
MAC Address Filtering	Supported
การบำรุงรักษา	
สำรองและเรียกคืน	Supported export/import setting, load default
รีบูต	Supported time/date schedule
อัปเดตระบบ	Supported
Log Serach	Supported export log
อินเตอร์เฟซ	
RJ45	x1 (Speed 100Mbps)
เพาเวอร์ อินพุต	x1 (DC jack)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30°C ~ +60°C
ความชื้นในการทำงาน	95% or less (non-condensing)
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
Electrical	
เพาเวอร์ ชัฟฟลาย	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	<5.5W
Mechanical	
น้ำหนัก	358g.
ขนาด	70x156mm.
การติดตั้ง	Wall mounting, ceiling mounting