



# AHD 55SERIES

5Megapixel AHD Camera



## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT





## คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" K03
- 4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
- Pixels 5MP,4MP,1080P
- Lens 3.6mm./F2.0
- IR SMD LED 18pcs, IR Distance 20-30M.
- Day&Night IRCUT, ATW, BLC, FLC, DWDR, 2DNR
- OSD cable, UTC, IP66

## รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-554D50
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.5" K03
DSP	Fulhan FH8538M
พิกเซล	5MP,4MP,1080P
เอาท์พุทระบบวิดีโอ	4-in-1(AHD/TVI/CVI/CVBS)
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.1lux full color
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s-1/100.000s
Automatic Gain Control	Support AGC
กลางวัน&กลางคืน	EXT, AUTO, COLOR, B/W
Digital Wide Dynamic Range	Support DWDR
โหมดการเปิดรับแสง	Groble, center, BLC, FLC
สมดุลสีขาว	Support ATW, MWB, Gray World,
ลดเสียงรบกวนดิจิทัล	Support 2DNR
การปรับภาพ	Support brightness, contrast, sharpness, saturation
อัตราส่วน S/N	>58dB.
ระบบสัญญาณ	PAL/NTSC
<b>เลนส์</b>	
Mount Type	M12
Auto Iris	Auto Electric Iris
ความยาวโฟกัส	3.6mm./F2.0
โหมดโฟกัส	Manual
Angle of View	85
<b>อินฟราเรด</b>	
IR LED	SMD LED 18pcs.
ระยะ IR	20-30M.
IR Intensive	Support IR Smart
IR CUT	Support DAY&NIGHT
<b>หน้าจอผู้ใช้</b>	
เมนู OSD	Support (OSD Cable)
ภาษา OSD	Support
Control Over Coax (COC)	Support COC/UTC
<b>Electrical</b>	
เพาเวอร์	DC Jack 12V.+10%
การใช้พลังงาน	IR off 1-1.2W. IR On 3-5W.
<b>สิ่งแวดล้อม</b>	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30C--+60C
อุณหภูมิในการเก็บรักษา	-30C--+50C
ความชื้นในการทำงาน	10%-90% RH
การป้องกันแสง	6KV
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
<b>ฮาร์ดแวร์ อินเทอร์เฟซ</b>	
วิดีโอ เอาท์พุท	BNC x1 (Femal 1.0Vp-p at 75Ω)
เพาเวอร์ อินพุท	DC Jack x1 (DC12V)
<b>Machanical</b>	
วัสดุ	Aluminum Build-in Bracket
น้ำหนัก	275g
ขนาด	65*92*92mm

## 4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

