



AHD 55SERIES

5Megapixel AHD Camera



4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

5MP PIXEL
AHD Camera Series





คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" K03 CMOS sensor
- 2.8-12mm, IR SMD 24 pcs
- 4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
- 5MP/4MP/1080P
- Menu OSD, COC, OSD, WDR, 3DNR, BLC, FLC, ATW, MWB
- IP66
- Metal bullet case"

4IN1SYSTEM

AHD TVI CVI ANALOG SUPPORT

รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HA-554B50V
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.5" K03 progressive scan CMOS
DSP	FULHAN FH8538M
พิกเซล	5.0 / 4.0 / 2.0 Megapixel
ค่าการรับแสงน้อย	0.1lux full color / B/W: 0 lux with IR ON
ความเร็วชัตเตอร์	1/25s-1/100,000s
กลางวัน / กลางคืน	EXT (ICR) / AUTO / Color / BW
S/N Ratio	≥50DB
สมดุลแสงสีขาว	Auto / Manual
Gain Control	Auto / Manual
การชดเชยแสงด้านหลัง	Support
OSD Menu	Support (English, Chinese, Etc.)
ปรับความสว่างของภาพ	Support
Exposure Mode	Global / BLC / FLC
AWB	Pro / MWB / Gray world
ปรับความแตกต่างของภาพ	Auto / Manual
ปรับความคมชัดของภาพ	Auto / Manual
ปรับความอึมทัวของภาพ	Auto / Manual
DNR	Auto / Manual
DWDR	On / off
Mirror	Default / H / V / HV
เลนส์	
Mount Type	M14
ความยาวโฟกัส	2.8-12mm
มุมมอง	34.4-108°
ความเร็วการซูม	Manual
Min. Object Distance	0.3M
Max. Aperture Ratio	F1.8
การควบคุมโฟกัส	Manual
อินฟราเรด	
ประเภท IR / ระยะ IR	SMD 24 Pcs / 30-50M
IR-CUT	Support IR-CUT filter
ความเข้มของ IR	Smart IR
วิดีโอ	
รูปแบบวิดีโอ	PAL(50Hz) / NTSC(60Hz)
ระบบวิดีโอ	4-in-1 (AHD/TVI/CVI/CVBS)
โหมดวิดีโอ	AHD/TVI 5MP@20fps,12.5fps AHD/TVI 4MP@25fps,30fps,15fps CVI 4MP@25fps,30fps AHD/TVI/CVI 1080P@25fps,30fps CVBS@PAL/NTSC
อินเทอร์เฟซ	
BNC วิดีโอ เอาท์พุท	x1 (BNC female)
พาวเวอร์ซัพพลาย	x1 (DC jack female)
OSD Button	Support
UTC/COC Control	Support
Environmental	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30C ~ +60C
ความชื้นในการทำงาน	20%-80% RH
มาตรฐานการป้องกัน	IP66
ระดับการป้องกันไฟกระชาก	6KV
Electrical	
พาวเวอร์	12V DC +- 10%
การใช้พลังงาน	IR OFF: 23mA/1.6W / IR ON: 46mA/6W"
น้ำหนัก	700g.
ขนาด	283x89x87mm

5MPiXEL AHD Camera Series

