



HP-55A30PE



5500 SERIES

IP CAMERA PoE

HP-55A30PE



รายละเอียดสินค้า

รุ่น

HP-55A30PE

เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.9" CMOS progressive scan
ชิปเซ็ต	HiSilicon HI3516CV300
พิกเซล	3MP,1080P,720P, D1, CIF
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	B/W 0.001lux@F1.2 B/W: 0lux with IR
ความเร็วชัตเตอร์	1/50(1/60s) to 1/10,000s
กลางวัน / กลางคืน	Support (Day&Night) auto switch
Wide Dynamic Range	Digital WDR
อัตราส่วน S/N	>50dB
สมดุลสีขาว	Auto / Manual
Gain Control	Auto / Manual
Backlight Compensation	Off / WDR / BLC

เลนส์

Mount Type	M12
ความยาวโฟกัส	3.6mm.

อินฟราเรด

IR	IR Array 2 pcs
ระยะ IR	20-50M.
ความเข้มของ IR	Smart IR
IR Swap	Support

วิดีโอ

การบีบอัด	H.264+, H.265+, H.265++
ความละเอียดของภาพ	Main stream: 3MP,1080P,720P Secondary stream: D1,CIF
อัตราเฟรม	Main stream: 3M@15fps,1080P@25fps,720P@25fps Secondary stream: D1,CIF@25fps
บิตเรต	21kbps ~ 5Mbps
การควบคุมบิตเรต	VBR / CBR
สตรีมมิ่ง	Supported
Caption	Date and time / Alarm / Customized
การปิดบังความเป็นส่วนตัว	Up to 4 zones
ลดเสียงรบกวนดิจิทัล	3D noise reduction
Digital Defog	Supported
พลิกภาพ	Flip / Mirror / Rotation at 90°, 180°, 270°

คุณสมบัติหลัก

- 1/2.9" CMOS progressive scan, 3MP
- Resolution 3MP@15fps, 1080P@25fps
- H.264+, H.265+, H.265++
- Lens 3.6mm
- IR Array 2 pcs/ 20-50M
- Audio input x1
- Intelligent alarm, Dual stream, Free hiview DDNS
- POE, IP66, IE, VMS, APP (hiviewxview), ONVIF
- Metal Bullet Case

HP-55A30PE



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.9" CMOS progressive scan, 3MP
- Resolution 3MP@15fps, 1080P@25fps
- H.264+, H.265+, H.265++
- Lens 3.6mm
- IR Array 2 pcs/ 20-50M
- Audio input x1
- Intelligent alarm, Dual stream, Free hiview DDNS
- POE, IP66, IE, VMS, APP (hiviewxview), ONVIF
- Metal Bullet Case

รายละเอียดสินค้า

รุ่น

HP-55A30PE

Anto Flicker	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โปรโตคอล	TCP/IP, IPv4, IPv6, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, UPnP, SMTP, NTP, ARSP
คลาวด์ P2P	Support (www.hiviewxview.com)
หน้าจอบูรีใช้	IE11, VMS, Hiviewxview
Application Programming	ONVIF 2.4
สัญญาณเตือนภัย	
ตรวจจับการเคลื่อนไหว	Supported
Video Blind	Supported
Alarm Triggers	Email alarm, App push, FTP, write log
ฟังก์ชันอัจฉริยะ:	Perimeter alert, item cares
การบำรุงรักษาและความปลอดภัย	
การจัดการบัญชี	Supported
ตัวกรอง IP	Supported black list and white list
การจัดการบันทึก	Support search&export
การกำหนดค่านำเข้าและส่งออก	Supported
การอัปเดต	Supported
อินเตอร์เฟซ	
อีเธอร์เน็ต	RJ45 x1 (10/100/Mbps) Water-proof
พาวเวอร์ อินพุต	DC Jack x1 (12VDC)
ออกดีโอ อินพุต	RCA x1
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	0°C ~ +40°C
ความชื้นในการทำงาน	-20°C ~ +60°C
ระดับการป้องกัน	IP66
Electrical	
พาวเวอร์	12V DC +- 10%
POE	PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	IR Off 24mA/1.6W IR On 45mA/5.6W.
Mechanical	
น้ำหนัก	0.45KG
ขนาด	272mmx76mmx101mm
Mounting Bracket	Metal bullet bracket included