

9700 SERIES

8Megapixel Network Camera



- 8M**
Pixel
- H5Plus H4**
Compression
- Onvif**
Support
- DAY & Night**
Support
- WDR**
Support
- HLC**
Support
- BLC**
Support
- AGC**
Support
- LED**
Smart IR
- PoE**
Support
- VCA**
Support
- ABF**
Auto Back Focus
Motorizes lens

H5PLUS
Compression

8M PIXEL HD
Network Camera Series

9700 SERIES

8Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" CMOS progressive scan / 8MP
- Video Compression H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
- Day / Night Mode Auto / day / night / timing
- IR-CUT Filter Supported
- Smart IR Supported (On/Off)
- Video Encode Slice Split Supported
- Water Mark / OSD Supported
- Date and Time Supported
- Video Mask Supported (Max. 4 areas)
- ROI Supported (Max. 3 areas)
- Free DDNS www.autoddns.com, [dvrtydns](http://dvrtydns.com), Etc.
- Water-Proof IP66 Supported
- Power Supply 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97B80ABFPE
เซ็นเซอร์รูปภาพ	1/2.5" CMOS progressive scan
อัตราส่วนภาพ	16:9
ซีพียู	Hisilicon HI3516AV200
พิกเซล	8MP
ค่าความสว่างของแสงขั้นต่ำ	0.068 lux@F2.0,AGC ON, 0 lux with IR ON 0.024 lux@F1.2, AGC ON, 0 lux with IR ON
เลนส์	
Mount Type	Φ12
Iris Type	Fixed iris
ความยาวโฟกัส	3.3-12mm@F1.4
Horizontal Field of View	97.5 ~ 8.5
ABF	Supported
การสลับไฟกลางวันและกลางคืน	Supported
อินฟราเรด	
โหมดกลางวัน / กลางคืน	Auto/day/night/timing
ตัวกรอง IR-CUT	Supported
IR LED	36 Pcs.
ระยะ IR LED	20-30M.
สมาร์ต IR	Supported (On/Off)
Display	
พารามิเตอร์รูปภาพ	3 type (common, day, night) and schedule setting
การปรับความสว่าง	Supported
การปรับความคมชัด	Supported
Hue Adjust	Supported
การปรับความอืดตัว	Supported
Sharpness Adjust	Supported
ลดเสียงรบกวน	Supported
Defog	Supported
WDR	Supported
BLC	Supported
HLC	Supported
ป้องกันการสั่นไหว	Supported 50Hz/60Hz
สมดุลสีขาว	Supported (Auto/indoor/outdoor/manual)
ความถี่	Supported 50Hz/60Hz
โหมดการเปิดรับแสง	Supported auto/manual (1/25s-1/100,000s)
Gain	Supported
Corridor Pattern	Supported 0/90/180/270
Image Mirror	Supported
การพลิกภาพ	Supported
การชดเชยแสงด้านหลัง	Supported
E-zoom	Supported
รูปภาพ	
การบีบอัดวิดีโอ	H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
การบีบอัดสัญญาณเสียง	G711A, G711U
มาตรฐานการบีบอัด	Base line, Main Profile, High Profile
ประเภทอัตราบิต	CBR/VBR
สตรีม	Triple stream
ความละเอียดของภาพ	Main stream 3840x2190, 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720 Sub stream 1920x1080, 1280x720, 704x576 Third stream 1280x720, 704x576, 480x240, 352x288

9700 SERIES

8Megapixel Network Camera



คุณสมบัติหลัก

- 1/2.5" CMOS progressive scan / 8MP
- Video Compression H.265/H.264/H.264+/H.265+/MJPEG
- Day / Night Mode Auto / day / night / timing
- IR-CUT Filter Supported
- Smart IR Supported (On/Off)
- Video Encode Slice Split Supported
- Water Mark / OSD Supported
- Date and Time Supported
- Video Mask Supported (Max. 4 areas)
- ROI Supported (Max. 3 areas)
- Free DDNS www.autoddns.com, dvrddns.com, Etc.
- Water-Proof IP66 Supported
- Power Supply 12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)



รายละเอียดสินค้า

รุ่น	HP-97B80ABFPE
อัตราเฟรมภาพ	Main stream 3840x2190@20fps(PAL) / 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720@25fps(PAL) Sub stream 1920x1080, 1280x720, 704x576@25fps(PAL) Third stream 1280x720, 704x576, 480x240, 352x288 @25fps(PAL)
การแบ่งส่วนการเข้ารหัสวิดีโอ	Supported
หน้ากากกันน้ำ	Supported
OSD	Supported
วันและเวลา	Supported DST, NTP, synchronize with PC, manual
หน้ากากวิดีโอ	Supported (Max. 4 areas)
ROI	Supported (Max. 3 areas)
สัญญาณเตือน	
สัญญาณเตือนการเคลื่อนไหว	Supported
ความไวการเคลื่อนไหว	Supported
การตั้งค่าตารางการเคลื่อนไหว	Supported
การเตือนภัยการเคลื่อนไหว	Email/FTP
เซิร์ฟเวอร์แจ้งเตือน	Supported
เน็ตเวิร์ค	
เน็ตเวิร์ค โพรโตคอล	IPv4, IPv6, DNS, PPPoE, HTTP, HTTPS, RTSP, DNS, SNMPv1/v2/v3, 802.1X, RTSP, UPNP, SMTP, FTP, QoS, ONVIF, DST, NTP
ฟังก์ชันทดสอบ IP Address	Supported
โพรโตคอล DDNS	autoddns.com/88ip.net/dns2p.net/meibu.com/dyndns.com/no-ip.com/dvrddns.com/mintdns/123ddns.com
DDNS ฟรี	www.autoddns.com, dvrddns, Etc.
Application Programming	ONVIF profile S
การแจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยนไอพี	Support (Tringering email, FTP)
การเชื่อมต่อออนไลน์	Support simultaneous monitoring for up to 6 users
หน้าจอผู้ใช้	IE 11, NVMS2.0, APP (Superliveplus)
ความปลอดภัย	
การจัดการบัญชีผู้ใช้	Supported
ตัวกรองที่อยู่ IP/MAC	Support (black and white list)
Locking Once Illegal Login	Supported
การตรวจสอบผู้ใช้ออนไลน์	Supported Kick-off
การบำรุงรักษา	
การสำรองและเรียกคืน	Supported export/import setting, load default
รีบูต	Supported time/date schedule
อัปเดตเฟิร์มแวร์	Supported
ค้นหาบันทึก	Supported export log
อินเตอร์เฟซ	
RJ45	x1 (Speed 100Mbps), POE
พาวเวอร์ อินพุต	x1 (DC jack)
สิ่งแวดล้อม	
อุณหภูมิในการทำงาน	-30°C ~ +60°C
ความชื้นในการทำงาน	95% or less (non-condensing)
Water-Proof	IP66
Electrical	
พาวเวอร์ ชัฟฟลาย	12V DC +- 10% / PoE (IEEE802.3af)
การใช้พลังงาน	IR Off:31mA/3.1W IR On:51mA/6.4W
Mechanical	
น้ำหนัก	Approx. 0.6KG
ขนาด	219.4x86.7